

# Как настроить pine для чтения почты

## Общие замечания

Данная инструкция описывает процедуру настройки pine для чтения почты на theory.sinp.msu.ru, и рассчитана на "новую" настройку pine. Если вы ранее пользовались pine, то вам необходимо либо стереть старый файл с настройками, либо внести необходимые изменения в описанные ниже шаги. Стереть старый файл с настройками можно командой

```
mv $HOME/.pinerc $HOME/.dot.pinerc
```

## Настройка

Запустите pine. Войдите в меню настройки pine (SETUP). Выберите пункт "collectionLists"

```
(L) collectionLists:  
You may define groups of folders to help you better organize your mail.
```

Выберите коллекцию почты по умолчанию:

```
PINE 4.61  SETUP COLLECTION LIST  
  
Mail  
Local folders in mail/
```

Введите имя сервера:

```
theory.sinp.msu.ru/ssl/novalidate-cert
```

и сохраните настройки.

```
PINE 4.61  FOLDER COLLECTION EDIT  Folder: INBOX  2,94  
Nickname : Mail  
Server   : theory.sinp.msu.ru/ssl/novalidate-cert  
Path     :  
View     : █  
  
Fill in the fields above to add a Folder Collection to your  
COLLECTION LIST screen.  
Use the "^G" command to get help specific to each item, and  
use "^X" when finished.
```

Выйдите из настройки коллекций, вернитесь в общее меню настроек (SETUP), после чего

зайдите в настройку конфигурации:

```
(C) Config:
  Allows you to set many features which are not turned on by default.
  You may also set the values of many options with that command.
```

В конфигурации укажите ваше имя/фамилию, почтовый домен theory.sinp.msu.ru, а так же адрес INBOX: {theory.sinp.msu.ru/ssl/nowalidate-cert}INBOX

```
PINE 4.61  SETUP CONFIGURATION  /var/spool/mail/shamardin  2,945 Messages
personal-name          = Lev Shamardin
user-domain            = theory.sinp.msu.ru
smtp-server            = <No Value Set>
nntp-server            = <No Value Set>
inbox-path              = {theory.sinp.msu.ru/ssl/nowalidate-cert}INBOX
incoming-archive-folders = <No Value Set>
pruned-folders          = <No Value Set>
default-foo            = <No Value Set: using "sent-mail">
```

Прокрутите список настроек вниз, и укажите кодировку вашего терминала koi8-r, это необходимо для поддержки русского языка, после чего сохраните настройки:

```
( ) separate-index-screen-except-for-single-messages
threading-indicator-character = <No Value Set: using ">">
threading-expanded-character = <No Value Set: using ".">
threading-lastreply-character = <No Value Set: using "|">
character-set                = koi8-r
editor                       = <No Value Set>
speller                      = <No Value Set: using "/usr/bin/pine-spellc...">
```

Выйдите из меню настроек pine, и перезапустите pine. Программа полностью настроена и готова к работе.

From:  
<https://theory.npi.msu.su/> - THEORY

Permanent link:  
<https://theory.npi.msu.su/doku.php/mail/pine>

Last update: **28/11/2005 17:38**

